





■ SYSTEM01/02:re 対応充電規格の注意事項 - USB PD (Power Delivery) について

USB PD (Power Delivery)

USB ケーブルを利用して最大 100W までの受給電を可能にする USB 電力拡張規格。従来の USB Type-C では対応できなかったノート PC などへの受給電が可能となり、対応機器が大幅に拡大。USB PD での充電に対応した機器なら充電機器をに共通化できる。

EU の標準化規格に対応しており、ユーザーの利便性向上とともに、廃棄物削減が期待されている。

	規格	ケーブル	AC アダプター	推奨市販製品	相違点
○	USB PD	USB Type-C USB Type-C  USB PD 対応	 差込口形状 USB Type-C	<ul style="list-style-type: none"> ・ ANKER 社 Anker nano II 30W 以上 ・ Apple 社 USB-C 電源アダプター 30W 以上 	出力電力が 5V/9V/15V/20V の 4 つ の電圧に対応 (最大 100W) → スマートホンからノート PC、液晶モニターまで幅広く急速充電が可能に → Type-C を兼ねる
×	USB Type-C	USB Type-A USB Type-C 	 差込口形状 USB Type-A	/	出力電力は 5V のみ (最大 7.5W) → スマートホンやタブレット端末の充電に使用

※ SYSTEM01/02:re セットには AC アダプターは同梱されておらず、USB PD ケーブル 1.2M(re) RGB-UC01 のみ付属しています。

新規にバッテリーモジュール BM3521S/BM6721S のみを購入される場合は USB PD ケーブル 1.2M(re) RGB-UC01 / チャージアダプター (re) RGB-CA01 を別途購入してください。